



Těsnicí tmel na okraje Safety-Walk

Technické parametry

Duben, 2011

Popis produktu

3M™ těsnicí tmel na okraje Safety-Walk™ je za sucha čirý těsnicí tmel na bázi akrylátu určený jako dodatečná ochrana proti nadměrné vlhkosti nebo jako utěsnění okrajů proti kapalinám při instalaci protiskluzových rohoží Safety-Walk.
Dodává se v praktické tubě, jedno balení postačí pro utěsnění 23–30 metrů délky.

Typické fyzikální vlastnosti

Poznámka: Následující technické informace a údaje jsou pouze reprezentativní nebo typické a neměly by být používány pro účely specifikace.

Viskozita (přibližně)	3,200–5,200 cP
Brookfieldův viskozimetr	RVF č. 3 Sp. při 10 ot/min při 27 °C
Sušina (podle hmotnosti)	42–47 %
Báze	Akrylová pryskyřice
Barva	Čirá
Čistá hmotnost (přibl.)	840–890 kg/m ³
Rozpouštědlo	Těžký benzín, toluen

Informace k manipulaci/aplikaci

Návod k použití:

- Příprava povrchu:** Povrchy musí být čisté, suché a bez prachu. Otření rozpouštědlem, jako je například methylethylketon (MEK)*, pomůže při odstranění mastnoty a nečistot.
- Teplota při aplikaci:** Nejlepších výsledků je dosahováno, když je teplota tmelu i spojovaných povrchů minimálně 18 °C.
- Aplikace:** Naneste souvislou housenku tmelu po obvodu rohože Safety-Walk, abyste zabránili pronikání vlhkosti.
- Doba schnutí:** Závisí na okolních podmínkách a na aplikovaném množství. Na produktu se vytvoří škrálop po 5 minutách a po 24 hodinách produkt důkladně proschne.
- Čištění:** Přebytečný tmel je možné odstranit pomocí rozpouštědla jako je methylethylketon (MEK)* pokud možno, dokud je tmel stále mokry.

***Poznámka:** Při používání rozpouštědel odstraňte všechny zdroje vznícení a dodržuje bezpečnostní pokyny i návod k použití, jak je poskytuje jejich výrobce.

Těsnicí tmel na okraje 3M™ Safety-Walk

Skladování Skladováním produktu při teplotě 15–26 °C dosáhnete jeho maximální skladovatelnosti. Vyšší teploty zkracují normální skladovatelnost. Nižší teploty způsobují zvýšení viskozity dočasné povahy. Při skladování dodržujte postup „první dovnitř – první ven“.

Skladovací doba Při skladování za doporučených podmínek v originálním neotevřeném obalu je tento produkt použitelný po dobu 15 měsíců.

Technické informace Technické informace, doporučení a jiná stanoviska obsažená v tomto dokumentu jsou založená na testech nebo zkušenostech, které považuje firma 3M za důvěryhodné, nicméně přesnost nebo úplnost těchto informací není garantována.

Použití produktu Použití a technické charakteristiky výrobků značky 3M v jednotlivých aplikacích mohou být ovlivněny mnoha faktory mimo kontrolu společnosti 3M, které však jsou známy uživateli. Při dané rozmanitosti faktorů, které mohou ovlivnit použití a technické charakteristiky produktu značky 3M je výhradně uživatel zodpovědný za vyhodnocení produktu 3M a stanovení, zda je vhodný pro daný účel a vhodný pro postup aplikace u uživatele.

Záruka, omezené nároky a popření odpovědnosti Pokud není dodatečná záruka výslovně uvedena na obalu příslušného produktu 3M nebo v jeho příbalovém letáku, firma 3M zaručuje, že každý výrobek značky 3M splňuje příslušné technické specifikace 3M v okamžiku své expedice z firmy 3M. SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NEOMEZUJÍCE SE NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PLYNOUCÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, ZVYKŮ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ. Pokud se ukáže, že produkt značky 3M nevyhovuje této záruce, potom jediným a výhradním opravným prostředkem, a to dle uvážení firmy 3M, je výměna produktu 3M nebo náhrada kupní ceny.

Omezení odpovědnosti S výjimkou případů, kdy je to nařízeno zákonem, nenese společnost 3M odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vznikly v důsledku používání tohoto produktu 3M, ať už přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné, bez ohledu na prosazovanou právní teorii, včetně záruky, smlouvy, zanedbání nebo přímé odpovědnosti.

ISO 9001:2008

Tento výrobek Divize průmyslových lepidel a pásek byl vyroben v souladu se systémem kvality 3M zaregistrovaným podle norem ISO 9001: 2008.

3M

Průmyslová divize
Průmyslové pásy a lepidla

3M Česko, spol. s r. o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
tel.: +420 261 380 111
fax: +420 261 380 110
www.3M.cz



Recyklovaný papír
40% předspotřební odpad
10% pospotřební odpad

3M je ochranná známka společnosti 3M.
Vytisknuto v U.S.A.
©3M 2011 (4/11)