

produktové informácie

tesa® 51206

Klzná UHMW-PE páska odolná voči oteru

tesa® 51206 je odolná voči stárnutiu a oteru, ide o pásku z hustého PE s povrchom z akrylátového lepidla.

- veľmi dobré klzné vlastnosti
- veľmi nízke opotrebenie a nízke straty trením
- vynikajúca chemická odolnosť voči kyselinám, zásadám a agresívnym plynom
- veľmi dobré akustické tlmenie
- výnimočne vysoká odolnosť voči nárazu
- vysoká schopnosť pohlcovania energie pri vysokej zaťaži

Použitie

Pre použitie v preprave, balení, potravinárstve, tlači, výrobe plastov, hliníku a textilnom priemysle

- Posuvná pomoc pre strechy aut, kopírky, faxy, zásuvky, automaty na mince a cigarety, atd.
- Ochrana káblových zväzkov v oblastiach s vysokým trením
- Znižovanie hlučnosti a opotrebenia pre časti obloženia
- použiteľná ako posuvná plocha pre dopravníkové pásy
- znižovanie hlučnosti pri plnení fliaš a na baliacích staniciach

Technické údaje

▪ Materiál nosiča	PE	▪ Priľnavosť na oceľ	4.3 N/cm
▪ Farba	priesvitná	▪ Predĺženie pri pretrhnutí	300 %
▪ Celková hrúbka	114 µm	▪ Sila pretrhnutia	43 N/cm
▪ Druh lepidla	čistý akrylát	▪ Druh krycieho materiálu	silikonový papier

Vlastnosti

▪ Odolnosť voči oteru	● ● ● ●	▪ Tlmí zvuk	● ● ● ●
▪ Prispôsobivosť	● ● ● ●	▪ Tvrdosť	● ● ● ●

Hodnotenie v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● veľmi dobré ● ● ● dobré ● ● stredné ● nízke

Ďalšie informácie

tesa® 51206 sa ponúka vo verzii s papierovou krycou vrstvou pre ľahké vysekávanie

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=51206>

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.